

FR

## De quoi sont faits les carreaux/panneaux ?

Les carreaux et panneaux muraux/sols autocollants sont fabriqués à partir d'un matériau vinyle de haute qualité de 1,1 mm d'épaisseur, renforcé par un filet en PES avec une couche adhésive. La partie autocollante est recouverte d'un film protecteur. Ces produits se distinguent par leur grande résistance à l'étirement, à la déchirure et à la flexion. Les fibres synthétiques utilisées empêchent l'accumulation de micro-organismes ou de bactéries, rendant les produits hygiéniques et durables.

## Avant de commencer l'installation

Avant d'appliquer les carreaux ou panneaux vinyles sur un mur ou un sol, préparez soigneusement la surface. Enlevez toutes les irrégularités, nettoyez-la minutieusement (par exemple, pour éliminer les résidus de colle) et dégraissez-la. L'installation doit être réalisée sur une surface propre et sèche. Comblez toutes les irrégularités ou trous de plus de 0,5 mm, sinon ces défauts apparaîtront sur la surface du produit. **Conseils:** **1.** Lors de l'installation sur des carreaux en céramique, assurez-vous que les joints ne dépassent pas 2 mm. Si les joints sont plus larges, remplissez-les et nivelez-les. **2.** Si vous installez les produits derrière une cuisinière à gaz, maintenez une distance minimale de 20 cm du brûleur. **3.** La température de la pièce où les carreaux seront installés doit être d'au moins +10°C.

## Application des carreaux vinyles autocollants:

**1.** Disposez les carreaux ou panneaux vinyles dans un endroit sûr et vérifiez l'ajustement du motif. Assurez-vous que le produit est conforme à la commande et ne présente aucun défaut. En cas de problème, contactez-nous immédiatement par e-mail ou par téléphone. **2.** Retirez le film protecteur de la face arrière du produit avant l'installation. Ajustez le carreau ou le panneau à la surface, puis appuyez fermement, en prêtant une attention particulière aux bords. Collez les éléments suivants sans laisser de joints entre eux, en ajustant soigneusement le motif. Si nécessaire, utilisez un cutter pour couper le matériau. **3. Attention!** L'adhésif atteint son adhérence maximale après 24 heures. Pendant ce temps, n'utilisez pas les produits installés (ne marchez pas dessus, ne les nettoyez pas, etc.).

**Comment nettoyer les carreaux et panneaux?** Pour nettoyer les carreaux ou panneaux vinyles, utilisez un chiffon humide et des détergents doux, ce qui vous permettra de profiter de leur apparence pendant longtemps!

### IMPORTANT ! Prenez des précautions lors de l'utilisation de ce produit.

Le produit est fabriqué en vinyle – manipulez-le avec soin pour éviter les dommages pendant l'installation et l'utilisation. Ne placez pas le produit dans des endroits exposés à un contact direct avec le feu.

Gardez hors de portée des enfants – risque d'étouffement avec de petites pièces ou le film de protection. En cas de dommage matériel (par exemple, déchirures, fissures), cessez immédiatement l'utilisation et éliminez le produit en toute sécurité. Le non-respect de ces recommandations peut entraîner des dommages au produit ou des blessures.

